

Casalit

É Casalit? Tá em casa!

Telhas Onduladas

As telhas de fibrocimento Casalit, fabricadas de acordo com as Normas Técnicas Brasileira, NBR 15210-1 e 15210-2, são duráveis, resistentes, versáteis e econômicas, proporcionando a cobertura ideal para a sua obra.



4 mm

Largura (m)	0,50	
Largura útil (m)	0,45	
Comprimento (m)	1,22	2,44
Peso (kg)	4,76	9,50
Número de apoios	2	3
Inclinação	15° (27%) a 75° (400%)	
Recobrimento longitudinal	20 cm	



As telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 4mm são ideais para coberturas de canteiro de obra, edificações agropecuárias e habitações temporárias.

Importante:

As telhas fabricadas pela Casalit obedecem às Normas Técnicas Brasileiras, NBR 15210-1 e 15210-2.

A garantia de 5 anos das telhas Casalit está condicionada à correta instalação conforme à Norma Técnica Brasileira, NBR 7196.

5 mm a 8 mm

Largura (m)	0,92	1,10							
Largura útil (m)	0,87	1,05							
Comprimento (m)	2,44	1,22	1,53	1,83	2,13	2,44	3,05	3,66	
Peso (kg)	5 mm	23,3	13,9	17,4	20,9	24,3	27,8	-	-
	6 mm	-	16,7	21,0	25,0	29,0	33,4	41,7	50,1
	8 mm	-	22,2	27,9	33,4	38,8	44,5	55,6	66,7
Número de apoios	5 e 6 mm	3	2	2	2	3	3	3	3
	8 mm	-	2	2	2	2	3	3	3

Inclinação	Espessura (mm)	Recobrimento	
		Transversal	Longitudinal
5° (9%) a 10° (18%)	8	1 1/4 onda	25 cm
10° (18%) a 15° (27%)	5 a 8	1/4 onda	20 cm
15° (27%) a 75° (400%)			



As telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 5 a 8mm são ideais para coberturas residenciais, industriais e comerciais.

Representante:



Casalit

É Casalit? Tá em casa!

CASALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Av. Mascarenhas de Morais, 521 - Chácara Rio-Petrópolis

Duque de Caxias - RJ - CEP 25230-030

Tel.: (21) 2677-5000 - Fax: (21) 2677-5011

E-mail: vendas@casalit.com.br

www.casalit.com.br